

Bestekomschrijving glasbalustrade voor de utiliteit (Uo 0.8)

STABU

32 TRAPPEN EN BALUSTRADEN

• ALGEMEEN

32.31 TRAPPEN

32.51 BALUSTRADEN

32.51.11-a 0 GLAZEN BALUSTRADE

Fabriek: AMG Balustradesystemen BV

Type: AMG Uo 0.8

Soort: constructieve glasbalustrade eenzijdig ingeklemd; op de vloer

Materiaal

- Basisprofiel gemonteerd op de vloer

Materiaal: aluminium (legering 6060 T66)

Oppervlaktebehandeling: anodiseren (blank) volgens VB6/VOM1/20 mu

Andere behandelingen: anodiseren RVS-look / poedercoaten / decalliseren

- Leuning op het glas

Ronde buis Ω 48,4 x 1.5 mm RVS type 304

Andere maten/modellen

- Buis Ω 60,3 x 1.5 mm RVS type 304

- Ovale buis 80x25x1.5 mm

- U buis 60x40x1.5mm

Oppervlaktebehandeling: geslepen K 320

Opties: polijsten / parelen

- Vulling

Blank gehard gelaagd glas 8.8.2 mm

Opties

- gekleurde folies

- motieven

Breedte glasplaten: ca. 1.3 mtr. Tussennaad 5 mm

Hoogte: t/m 13 mtr: 1 mtr.; boven 13 mtr: 1.2 mtr

- Bevestigingsmiddelen

Basisprofiel: veiligheidsanker M12 Pure 150-Pro(o.g.); hartafstand 0.4 mtr.

Bevestiging glas: rubbers- en wiggenpakket

Bevestiging glasleuning: rubberprofiel

01 Glasbalustrade ter plaatse van